



CERTIFICADO DE CALIDAD

Última revisión: 16-12-2025

Los tableros LP OSB HWRAP APA PROTEC fabricados por Louisiana Pacific Chile S.A. cumplen con las normas PS2, NCh3618-22 y PRP 108, verificadas por APA (The Engineered Wood Association) mediante inspecciones y ensayos periódicos en todas nuestras plantas a nivel mundial.

Este producto puede ser utilizado en aplicaciones estructurales de uso seco en muros de construcciones habitacionales y comerciales, dependiendo de su espesor. Deben ser revestidos con elemento de terminación exterior. Para mayor información consultar catalogo técnico en su última versión.

Los tableros son formados por hojuelas rectangulares de madera que forman un manto de laminación cruzada, durante el proceso de fabricación las hojuelas son mezcladas con ceras y adhesivos de tipo Fenolformaldehído y/o MDI (isocianato) y prensadas a altas temperaturas y presión.

La fabricación de los tableros LP OSB APA PROTEC incorpora mezclas de madera, renovales de maderas nativas y exóticas, aditivo COPPTech (sales de cobre/zinc), las cuales en conjunto con los adhesivos permiten entregar tableros de alta resistencia y rigidez, con propiedades anti microbianas que evitan la proliferación de bacterias.

El presente certificado requiere que en la aplicación de nuestros productos se cumplan las indicaciones de espaciamiento, fijación, orientación y sello de cantos, proporcionados en el “Catálogo Técnico LP OSB APA” y “Catalogo Técnico Comercial LP OSB HWRAP”, el cual se encuentra disponible en nuestro sitio web www.lpchile.cl.

Consulte **AQUÍ** el listado oficial de fabricantes certificados por APA.
(<https://www.apawood.org/manufacturer-directory?c=168>)

Nota: Válido para todos los espesores de LP OSB HWRAP APA Protec. El timbre definitivo de certificación está impreso en cada uno de los tableros.

LP	PLANTA LAUTARO
APA	
RATED SHEATHING	ESTRUCTURAL HABITACIONAL
16/0	
ESPESOR 9,5 mm	SEPARACIÓN MÁXIMA DE APOYOS
MURO 40,6 CM	TECHO 40,6 CM
GRADO DE EXPOSICIÓN EXTERIOR PROTEGIDO	EXPOSICIÓN 1
524	
LP SHEATHING	PRP-108 HWD-UM-40c
	NCH - 3618 - 22
SEPARACIÓN ENTRE TABLEROS 3 mm	FIJAR A 10 mm DEL BORDE
ESTABILIZAR A HUMEDAD AMBIENTE ANTES DE USAR	ÁTICOS DEBEN TENER VENTILACIÓN
LADO RUGOSO AL EXTERIOR	
ORIENTACIÓN PERPENDICULAR A LOS APOYOS	
PARA MAYOR INFORMACIÓN +562 2414 2200	WWW.LPCHILE.CL
HECHO EN CHILE	