

LP SmartSide Lap Prepintado

REVESTIMIENTO EXTERIOR

REVESTIMIENTO DE ALTA DURACIÓN AHORA EN COLORES



- ✓ Impermeabilizado, de larga durabilidad y resistente a golpes e impactos.
- ✓ 40% más aislante térmico que otros productos similares.
- ✓ Largo de 4,88 metros permite ahorro de tiempo y pérdidas por manipulación.
- ✓ Menor costo final de la obra al venir prepintado.

www.LPChile.cl

LP SmartSide Lap Prepaintado es un tinglado que pertenece a la familia de productos **LP SmartSide**, basados en la tecnología del OSB, con adhesivos resistentes a la humedad y aditivos que le otorgan gran resistencia a los impactos y protección contra termitas y pudrición por hongos.

Ofrece extrema durabilidad para una construcción fácil, atractiva y económica, con largos de 4,88 metros que permite menos uniones en fachadas, mayor rendimiento por pieza y menor pérdida por manipulación.

Como revestimiento exterior de viviendas, entrega belleza y durabilidad a fachadas, al presentar una cara de terminación con textura natural tipo cedro. Es muy resistente a las condiciones climáticas, tales como el sol, viento, lluvia y nieve. Fácil de instalar y pintar, con excelente terminación exterior y extremadamente durable.

LP SmartLap Prepaintado está disponible en 16 atractivos colores que complementan el estilo y diseño de cualquier hogar. Y para evitar filtraciones y mejorar las uniones, es el único tinglado de su estilo que trae sistema de traslape lateral, que asegura una mayor solidez en la estructuración y sellado del revestimiento, brindando otro nivel de excelencia a la construcción.

INSTALACIÓN

El tinglado **LP SmartSide Lap Prepaintado** se debe instalar sobre tableros **LP OSB APA Protec**. En el caso de instalación directa sobre pies derechos, se debe incluir diagonales y cadenas para rigidizar la estructura. Para comenzar a instalar, se debe colocar un perfil "z" galvanizado, en la base inferior de la estructura. Sobre este perfil se instala un trozo del mismo tinglado, el cual servirá como perfil de inicio que dará la inclinación al tinglado.

Dejar dilataciones de 5 mm en todos los encuentros de unión de ventanas, puertas y esquinas.

Los tinglados deben ser fijados cada 40 cm a lo largo, dejando una fijación segura y ciega a 2 cm desde el borde superior hacia abajo del tinglado y

traslapes de 2.5 a 3 cm. En las esquinas y las uniones de tope, instalar fijaciones a 1 cm desde los bordes hacia dentro. (Ver figuras de instalación en catálogo técnico SmartSide)

Examinar la alineación horizontal cada 5 o 6 hiladas y también la alineación con las paredes adyacentes. Alternar los cortes de los tinglados, si los hubiera, para que no haya dos hiladas alineadas verticalmente.

FORMATO 20cm x 4,88 mt

Producto	Peso (kg)	Pallet (unid.)	Peso Pallet (kg)
LP SmartLap Prepaintado 9,5 mm	6,4	270	1.850

TRASLAPO DE BORDE (LATERAL) PARA UNIÓN MÁS HERMÉTICA



LP SMARTLAP PREPINTADO DEBE SER RETOCADO CON PINTURA EN FIJACIONES Y DETALLES, PARA LO CUAL LP CHILE DISPONE DE UNA BOTELLA ADICIONAL DE TERMINACIÓN PARA CADA COLOR.



COLORES DISPONIBLES



TECNOLOGÍA SMARTSIDE

Utiliza la tecnología de los tableros OSB, donde las 3 capas de hojuelas tienen un adhesivo aún más resistente a la humedad llamado MDI, basados en Isocianatos de Poliuretano. Además incorpora triple concentración de boratos de zinc en toda su extensión, benignos al ser humano, que reducen significativamente el deterioro al tablero por ataque de termitas a valores casi nulos, así como el daño por efecto de la pudrición provocado por hongos.



Fibra de madera dispuesta en 3 capas entrelazadas y saturadas en adhesivos MDI, que aumentan su resistencia estructural y a la humedad.



Hermosa textura de Cedro, única con diseño de sobre relieve.



Fácil y económico de pintar, ya que tiene una terminación con base de pintura en su cara expuesta (utilizar solo esmalte al agua).



Fácil de instalar, no requiere de herramientas especiales (seguir instrucciones del Catálogo Técnico).

