

LP OSB Jasper Mixto

DECORACIÓN INTERIOR

DISEÑO ÚNICO QUE DESTACA LAS VETAS DE LA MADERA



✓ Tablero de OSB con enchapes de maderas combinadas resistentes a impactos.

✓ En revestimiento interior ofrece calidez con diferentes tonalidades en torno a la madera.

✓ Permite fijar muebles y repisas a muros.



UTILICE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

En su preocupación por ofrecer productos que entreguen nuevas, diferentes y mejores prestaciones, LP Building Solutions desarrolló LP OSB Jasper Mixto, un tablero con una apariencia que lo distingue de toda la familia OSB para lucir el noble material que lo subyace, la madera.

OSB Jasper Mixto es un producto elaborado en base a un tablero OSB (Oriented Strand Board), hojuelas orientadas y prensadas con adhesivos de última generación, al cual se le ha incorporado un enchape de madera que deja a la vista una textura lisa, suave y de gran belleza.

Esta lámina está conformada por pequeñas chapas que van a lo ancho del tablero, mezclando distintas tonalidades y texturas propias a la naturaleza de la especie arbórea de la que fue extraída.

Por la composición de cada tablero, el producto final es una pieza única que, en la unión con sus similares, hace lucir de manera sobresaliente las múltiples tonalidades que ofrece el abanico de colores y las vetas de la madera, otorgando a la vista un diseño atractivo, acogedor y moderno.

Su cara de terminación con enchape de madera puede ser barnizada, lo que permite realzar a gusto personal las distintas tonalidades. En tanto que la cara opuesta de OSB es rugosa, lo que ofrece una mayor adherencia a las superficies donde será instalado.

LP OSB Jasper Mixto es un producto único en el mercado, ya que la versatilidad del OSB y la apariencia de la madera, lo convierten en un tablero muy conveniente por su alta belleza y bajo costo comparativo con sus similares.



Con LP OSB Jasper Mixto usted tendrá un producto atractivo para revestir interiores, resistente a los impactos y que permite su fácil disposición para soportar muebles o repisas. En tanto que, para otros segmentos, este producto puede ser utilizado con grandes ventajas competitivas para la construcción de muebles y estructuras menores.

FORMATO 1,20 x 2,42 mt			
PRODUCTO	PESO	PALLET	PESO PALLET
LP OSB Jasper Mixto 9mm	18,2 Kg.	84 unid.	1.627 Kg.

CARACTERÍSTICAS

- Hermosas tonalidades del universo de colores de la madera.
- Multiplicidad de vetas.
- Una cara lisa (enchape madera) y otra rugosa de OSB.
- Superficie permite ser barnizada.
- Fácil de trabajar y rápido de instalar.
- Producto decorativo no estructural.
- Ideal para decoración de muros interiores, muebles, puertas de clóset, estanterías, etc.

ALMACENAMIENTO

Los tableros deben ser almacenados bajo techo en áreas limpias y secas, separadas del piso al menos 10 cm, sobre una superficie nivelada, con al menos 4 ejes de apoyo, para evitar deformaciones. Hay que tomar todas las precauciones para que no se astillen o mellen en sus cantos durante el traslado, así como evitar dejar caer o tirarlos.

ESTABILIZACIÓN

Este producto se debe aclimatar en el lugar donde se instalará, ya sea encastillándolos o apoyándolos desplegados sobre un muro para que cada tablero individualmente absorba la humedad ambiente. No debe estar en contacto directo con el agua, ya que ésta cambiará su condición de superficie y se producirá hinchamiento en los bordes y/o manchas de hongos.



El cambio en el contenido de humedad necesariamente se traduce en una variación dimensional de los tableros y la madera (contracción y dilatación), por lo que el tablero debe alcanzar la humedad de equilibrio antes de su instalación. El no hacerlo producirá deformaciones tanto en las estructuras como en los tableros.

INSTALACIÓN

Los tableros LP OSB Jasper Mixto pueden ser dispuestos sobre cualquier tipo de superficie, ya sea clavados, atornillados o pegados directamente a la estructura o muro. El tipo de fijación estará directamente relacionado con el diseño del acabado que se desee obtener. Por ejemplo, si se utiliza tornillo o clavo, éste quedará a la vista. Si se elige adhesivo, ésta tendrá fijación oculta.

En el caso de clavar o atornillar los tableros, se debe realizar a 1 cm del borde. Se debe tener siempre una fijación de buena calidad. El uso de ésta evitará la aparición de problemas como manchas y óxido. En el caso de pegar el tablero, se recomienda utilizar adhesivo de montaje de uso pesado tipo ProVantage Heavy Duty de Titebond.

SELLADO DE CORTES

Al cortar los tableros, se debe lijar el canto para lograr una mejor terminación. Los cortes y perforaciones realizadas en los tableros deben ser sellados con un barniz para evitar la penetración de la humedad, a menos que los cortes y cantos expuestos empalmen con otras superficies o sean adheridas, de tal modo que queden cerradas o selladas.

TERMINACIÓN

LP OSB Jasper Mixto permite recibir barniz, lacas tintas, pinturas semitransparentes y, en general, todo tipo de acabados usados habitualmente en superficies de madera. No se recomienda esta terminación para usos en exterior.

Esta ficha reemplaza la información entregada en versiones anteriores. Para mayor información, consulte con Soporte Técnico de LP y revise la vigencia de la información.

LP LA 150420