



# DURAMASTER™

## SELLADOR DE ALTO DESEMPEÑO

### Sellador DuraMaster

El sellador Titebond® DuraMaster es el primer sellador de base acuosa Clase 100 que combina una fantástica adherencia y una elasticidad extrema para obtener un sellador duradero de alto rendimiento. DuraMaster es ideal para su uso en interiores y exteriores; en ventanas, puertas, molduras, revestimientos e incluso en grandes espacios de hasta 5 cm de ancho. DuraMaster permanece permanentemente flexible y es a prueba de grietas, lo que garantiza que el sellador se expande y contrae con los cambios de temperatura. DuraMaster va más allá que cualquier otro sellador de base acuosa. DuraMaster: **MÁXIMO DESEMPEÑO.**

#### Características y Beneficios

- Las uniones se pueden expandir un 100% sin comprometer la adhesión \*
- Se mantiene flexible: a prueba de grietas
- Excelente union a molduras de PVC, todos los tipos de siding, aluminio y los materiales de construcción más comunes
- Duradero y resistente
- Resistente a UV
- Cubre espacios de hasta 5 cm de ancho
- Fácil de aplicar; limpieza fácil con agua
- Boquilla extraíble - Diseñada para profesionales
- Uso interior/externo
- Se puede pintar
- Resistente al moho
- Cumple COV
- Estable al congelado/descongelado (20 ciclos)
- 13 colores

\* Transparente tiene capacidad de movimiento de la unión de 25%.

#### Especificaciones

- Especificación Federal TT-S-00230C
- ASTM C920, CLASE 100/50 (blanco y colores)
- ASTM C920, Clase 25/25 (transparente)
- ASTM C834, Tipo OP, Grado -18°C
- LEED v4.1 (blanco y colores)
- AAMA 803.3-16 Tipo I (blanco y colores)
- AAMA 808.3-16 Tipo I (blanco y colores)

#### Guías de Aplicación

- **Temperatura de Aplicación:** Sobre 4°C y bajo 49°C.
- **Rango de Temperatura de Servicio:** -18°C to 71°C.
- **Método de Aplicación:** Cartucho/pistola de calafatear
- **Tiempo de Trabajo:** Aproximadamente 15 minutos para un cordón de 6 mm
- **Superficies de Trabajo:** Las superficies a sellar se deben limpiar hasta el sustrato original, deben estar secas, y libres de aceites, grasa, agua, suciedad o cualquier otro material que pueda prevenir la adhesión.
- **Pintura:** 2-4 horas con pintura de alto desempeño y base acuosa (latex)
- **Limpieza:** Limpie el exceso de material con un paño húmedo. Limpie las manos y las herramientas con agua y jabón. Limpie el exceso seco con espátula.

#### Propiedades Físicas

- **Tipo:** Látex acrílico elastomérico de base acuosa
- **COV no-reactivos:** <50 g/L (1,5 %) blanco, colores y transparente
- **Sólidos:** 73% blanco y colores; 61% transparente
- **Viscosidad:** 350.000 cps blanco y colores; 550.000 transparente
- **Estabilidad congelado/descongelado:** Estable
- **Vida de almacenamiento:** 24 meses en contenedores cerrados herméticamente bajo o a 21°C
- **Punto de ignición:** Sin solvente/No aplicable

#### Rendimiento

Contenedor	Cordón	Cordón	Cordón	Cordón
Cartucho 286 g	3 mm	6 mm	10 mm	13 mm
	37,5 m	9,5 m	4,3 m	2,4 m

#### Limitaciones

No aplique en superficies exteriores si se espera lluvia dentro de 24 horas. La temperatura del aire, del sellador y de las superficies, debe ser de 4°C hacia arriba. Proteja de la lluvia por 24-48 horas después de la aplicación. El tiempo de secado se deberá prolongar en condiciones de alta humedad o de temperatura muy baja. Se puede pintar de 2-4 horas después de la aplicación con una pintura acrílica de alta calidad, de base acuosa (base látex). Para otros tipos de pintura, se recomienda una prueba de compatibilidad. Para asegurar líneas de sellado limpias, enmascare las áreas adyacentes a las uniones. Siempre aplique el sellador en forma de cordón. Una vez que el sellante esté seco al tacto y no se transfiera, remueva la cinta de enmascarar. Si la profundidad de la unión excede los 13 mm, utilice un material de respaldo. NOTA: es altamente recomendado usar una varilla/material de respaldo en todas las uniones. El sellador podría parecer de un color/tinte diferente inicialmente al ser extruído, hasta que cure completamente. No está diseñado para inmersión continua o uso bajo la línea de agua. Almacene el producto sin usar en un lugar seco bajo 21°C. No se debe utilizar en orificios de clavos o en uniones de tope. Para consultas, por favor llame a nuestra Línea de Ayuda al 1.800.347.4583.



# DURAMASTER™

## SELLADOR DE ALTO DESEMPEÑO

### Información del Producto Cartucho 286 g

	UPC	UPC Empaque	Color	Peso	Un. por Empaque	Emp. por Pallet
32001	0 37083 32001 5	1 00 37083 32001 2	Blanco	5,44 kg.	12	108
32011	0 37083 32011 4	1 00 37083 32011 1	Negro	5,37 kg.	12	108
32021	0 37083 32021 3	1 00 37083 32021 0	Bronce Medio	5,41 kg.	12	108
32031	0 37083 32031 2	1 00 37083 32031 9	Bronce Oscuro	5,38 kg.	12	108
32041	0 37083 32041 1	1 00 37083 32041 8	Gris	5,47 kg.	12	108
32051	0 37083 32051 0	1 00 37083 32051 7	Arcilla	5,43 kg.	12	108
32061	0 37083 32061 9	1 00 37083 32061 6	Siderita	5,41 kg.	12	108
32071	0 37083 32071 8	1 00 37083 32071 5	Almendra	5,43 kg.	12	108
32081	0 37083 32081 7	1 00 37083 32081 4	Madera Roja	4,80 kg.	12	108
32091	0 37083 32091 6	1 00 37083 32091 3	Madera	5,41 kg.	12	108
32111	0 37083 32111 1	1 00 37083 32111 8	Café Oscuro	5,40 kg.	12	108
32121	0 37083 32121 0	1 00 37083 32121 7	Tostado	5,43 kg.	12	108
32131	0 37083 32131 9	1 00 37083 32131 6	Transparente	4,99 kg.	12	108

### Precauciones

#### **Transparente: ADVERTENCIA: IRRITANTE OCULAR, CUTÁNEO Y RESPIRATORIO.**

Contiene polímero acrílico, agarrás mineral y etilenglicol. Nocivo por ingestión. La exposición prolongada a los ingredientes de este producto puede aumentar el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Utilizar sólo con ventilación adecuada. Use equipo de protección individual adecuado. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, no provocar el vómito; contactar un médico. En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua durante 15 minutos; contactar un médico. Lavar con agua y jabón las zonas de contacto con la piel; contactar un médico si persiste la irritación. Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

### Declaración de Garantía

**Garantía Limitada:** Si no está satisfecho con el desempeño del producto cuando se utiliza como está indicado, de acuerdo con nuestras guías de instalación del sellador, devuelva el envase y el comprobante de compra a Franklin International, Inc. para un reemplazo del producto. La única compensación del comprador se limitará únicamente a la sustitución del producto excluyendo el costo de la mano de obra. No se ofrece ninguna otra garantía expresa o implícita.

### Noticia Importante:

Nuestras recomendaciones, si las hubiera, para el uso de este producto se basan en pruebas consideradas confiables. Dado que el uso de este producto está fuera del control del fabricante, no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto al uso o a efectos incidentales del uso, manejo o posesión o a los resultados que se obtendrán, ya sea que estén de acuerdo con las instrucciones o que se afirme que lo son. El fabricante declina expresamente toda responsabilidad en este sentido. Además, nada de lo aquí contenido se interpretará como una recomendación para utilizar cualquier producto en conflicto con las leyes existentes y/o patentes que cubran cualquier material o uso.

VISITE [WWW.TITEBOND.COM](http://WWW.TITEBOND.COM) PARA LA INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA

**Franklin International**

